SANYO

仕　様　書

図面記号－台数			
形名			蓄熱槽
品番			STK-P250B
外形寸法	高　さ	mm	1,518
	幅	mm	980
	奥　行	mm	780
製品質量		kg	130
水張り量		kg	440
運転質量		kg	570
外装色(ﾏﾝｾﾙ記号)		—	シルキーシェード（マンセル記号：1Y 8.5/0.5）
製氷方式		—	アイスオンコイル方式
熱交換器		—	裸管式コイル
冷媒配管 室外ユニットへ	ガス管	mm	φ19.05（ろう付）
	液　管	mm	φ9.52（フレア）
冷媒配管 室内ユニットへ	ガス管	mm	φ25.4（ろう付）
	液　管	mm	φ9.52（フレア）
水配管	排水口	—	Rp 1/2
	基準水位口	—	Rp 3/4
	ドレン口	—	—
水槽材質		—	SUS
冷媒制御		—	電子制御弁
主要付属品			据付説明書、電気工事説明書、試運転説明書、取扱説明書 貫通部保護材、保護ブッシュ、ニップル、プラグ

● 能力・電気特性および運転音はJIS B8616パッケージエアコンに基づいた値です。試験条件は下記によります。
　冷房時 ： 室内吸込空気温度27°CDB･19°CWB,室外吸込空気温度35°CDB
　暖房時 ： 室内吸込空気温度20°CDB,室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB
　暖房時(低温) ： 室内吸込空気温度20°CDB･15°CWB以下、室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB
　また、 運転音はJIS規格に準拠し、無響室で測定したもので、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
　また、COPおよび電気特性値は、4方向天井カセット形 5馬力 2台と組み合せたときの室外ユニット
　(蓄熱ユニット含む)のみの値です。
● 工場出荷時は、自己デマンド設定により、定格消費電力（定格能力）以下で運転します。
　（　）内の最大値で運転するためには、自己デマンド設定の解除が必要です。
● 本製品を良好な状態でご使用いただくためには定期的な保守点検が必要です。

※1：放熱量は、JIS冷房標準条件【蓄熱槽周囲温度 35°CDB・24°CWB】で風速 2m/sの時の値です。
　有効蓄熱量は次式によります。
　有効蓄熱量＝　氷蓄熱量－放熱量
※2：外気温度25°CDBで運転した場合の値を示しています。初期水温は13°Cです。
※3：外気温度0°CDB・-1°CWBで運転した場合の値を示しています。初期水温は6°Cです。